

Vlastnosti ovládací jednotky RPS 1224

- modely pro 12, 18, 24 sekcí
- 8 nezávislých programů, 8 startovacích časů v každém programu
- doba zavlažování sekce: 1 min až 12 hodin a 59 minut
- možnost výběru mezi týdenním kalendářem (7 dnů), vlastním cyklem (1-15 dnů) nebo režimem sudý/lichý den
- integrované trafo, vlhkoměrná plastová schránka
- bateriové jištění dat pro případ výpadku energie
- přeprogramovaný nouzový režim pro případ úplného výpadku se selháním baterie (zavlažuje každou sekci po deseti minutách)
- snadné sezónní procentuální přednastavení (seasonal adjustment)
- komunikace s nastavitelným dešťovým čidlem

Parametry ovládací jednotky RPS 1224

- rozměry jednotky (V x Š x H) 23,8 x 26 x 10,4 cm
- připojení na 230 V – nejlépe se samostatným jištěním (2A)
- výstup – 24 V (střídavý proud) – maximální odběr
- ovládání hlavního ventilu nebo relé čerpadla

Parametry dešťového čidla K-brain

- možnost reverzního zapojení pro jiné značky jednotek
- nastavitelná citlivost od 3 do 18 mm
- instalace na konzolce nebo na sloupku

