

K – RAIN MINI PRO



Rotační postřikovač MINI PRO se zapouzdřeným převodovým mechanismem je určen pro závlahu ploch, kde již nestačí dostřik rozprašovacích postřikovačů a zároveň není možné použít standardní rotační postřikovače. Na běžných zahradách je takových ploch mnoho, a proto jeho poloměr dostřiku od 5,2 m do 9,1 m (při tlaku 2,1 – 3,4 baru) nachází časté uplatnění. Postřikovač je vybaven pěti vyměnitelnými tryskami, vzestup paprsku vody je 26°. MINI PRO může být nastaven na výseč od 40° do 360°. Velmi jednoduché je nastavení na horní části výsuvníku, aktuální výseč indikuje šipka uprostřed. MINI PRO má téměř shodné hodnoty srážkové výšky jako ostatní rotační postřikovače K – rain (může být instalován na stejnou sekci v kombinaci s většími postřikovači). Nastavení postřikovače je možné provést ve všech fázích, před instalací, během instalace i za provozu.

Vlastnosti postřikovače MINI PRO

- EASY ARC SET – jednoduché nastavení postřikovače v několika vteřinách
- Nastavení výseče 40° - 360°
- šipka označující právě zavlažovanou výseč zjednodušuje nastavení postřikovače
- výsečová paměť zabraňuje poškození převodového mechanismu při neodborném přetočení postřikovače a zajišťuje automatické vrácení do nastavené výseče
- speciální konstrukce výsuvníku umožňuje jednoduché nastavení levé pevné výseče snadným přetočením spodní části výsuvníku
- volitelný zpětný ventil zabraňuje vytékání vody z níže položených postřikovačů po skončení závlahy

Parametry postřikovače MINIPRO

- ½" vnitřní připojovací závit
- nastavení výseče 40° - 360°
- průtok 0,05 – 0,21 l/s (podle zvolené trysky a tlaku na postřikovači)
- poloměr dostřiku 5,2 m – 9,1 m
- vzestup paprsku vody 26°
- výška výsuvníku 10 cm

Použití:

zahrady rodinných domů

malé veřejné plochy

Dostřik:

5,2 m – 9,1 m

Průtok:

0,05 l/s – 0,21 l/s

