

## K – RAIN PRO COM



Rotační postřikovač PRO COM se zapouzdřeným převodovým mechanismem je svojí konstrukcí určen především k použití na veřejných plochách. Je vybaven všemi potřebnými funkcemi, jeho konstrukce je zesílená tak, aby vyhovovala většímu zatížení, které lze při údržbě veřejných ploch předpokládat. Pro větší ochranu proti poškození postřikovače tlakem ze zhora je na horním okraji postřikovače speciální manžeta. Postřikovač je vybaven sadou devíti standardních trysek s poloměrem dostřiku 8,5–15,3m a čtyř trysek s nízkým vzestupem s poloměrem dostřiku 6,7–13,4m. Jednoduchým nastavením úhlu přímo na horním krytu postřikovače lze nastavit výsečový režim postřiku nebo plynulý celokruhový režim. Aktuálně nastavenou výseč pak indikuje šipka uprostřed krytu. Nastavení postřikovače je možné provést ve všech fázích; před instalací, během instalace i za provozu.

### Vlastnosti postřikovače PRO COM

- FLOW SHUT-OFF systém - možnost uzavřít průtok vody postřikovačem
- EASY ARC SET – jednoduché nastavení postřikovače v několika vteřinách
- 2 v 1 – PRO COM je možné nastavit jak výsečově od 40° tak i celokruhově s plynulým otáčením postřikovače
- šipka označující právě zavlažovanou výseč zjednodušuje nastavení postřikovače
- výsečová paměť zabraňuje poničení převodového mechanismu při neodborném přetočení postřikovače a zajistí automatické vrácení do nastavené výseče
- speciální konstrukce výsuvníku umožňuje jednoduché nastavení levé pevné výseče snadným přetočením spodní části výsuvníku
- zesílená konstrukce postřikovače pro větší odolnost proti poškození
- plastový nebo nerezový výsuvník
- volitelný zpětný ventil zabraňuje vytékání vody z níže položených postřikovačů po skončení závlahy

### Parametry postřikovače PRO COM

- 3/4" vnitřní připojovací závit
- nastavení výseče 40° - 360°
- průtok 0,03 – 0,60 l/s (podle zvolené trysky a tlaku na postřikovači)
- poloměr dostřiku 6,7 m – 15,3 m
- vzestup paprsku vody – standardní trysky 26°, trysky s nízkým vzestupem 12°
- výška výsuvníku **12,5 cm**

### Použití:

parky, veřejné plochy  
menší sportovní plochy

### Dostřik:

6,7 m – 15,3 m

### Průtok:

0,03 l/s – 0,63 l/s

### Modely:

PRO COM  
(plastový výsuvník)

PRO COM SS  
(nerezový výsuvník)

