

## K – RAIN PRO PLUS



Rotační postřikovač PRO PLUS se zapouzdřeným převodovým mechanismem je určen pro závlahu všech ploch, kde najde uplatnění dostřik od osmi do patnácti metrů. Postřikovač je vybaven sadou devíti standardních trysek a čtyř trysek s nízkým vzestupem. Jednoduchým nastavením úhlu přímo na horním krytu postřikovače lze nastavit výsečový režim postřiku nebo plynulý celokruhový režim. Aktuálně nastavenou výseč pak indikuje šipka uprostřed krytu. Postřikovač je k dispozici i s výškou výsuvu 30 cm nebo v provedení „SHRUB“ (nevýsuvný). Nastavení postřikovače je možné provést ve všech fázích, před instalací, během instalace i za provozu.

### Vlastnosti postřikovače PRO PLUS

- EASY ARC SET – jednoduché nastavení postřikovače v několika vteřinách
- 2 v 1 – PRO PLUS je možné nastavit jak výsečově od 40° tak i celokruhově s plynulým otáčením postřikovače
- šipka označující právě zavlažovanou výseč zjednodušuje nastavení postřikovače
- výsečová paměť zabraňuje poškození převodového mechanismu při neodborném přetočení postřikovače a zajistí automatické vrácení do nastavené výseče
- speciální konstrukce výsuvníku umožňuje jednoduché nastavení levé pevné výseče snadným přetočením spodní části výsuvníku
- volitelný zpětný ventil zabraňuje vytékání vody z níže položených postřikovačů po skončení závlahy

### Parametry postřikovače PRO PLUS

- 3/4" vnitřní přípojovací závit
- nastavení výseče 40° - 360°
- průtok 0,03 – 0,63 l/s (podle zvolené trysky a tlaku na postřikovači)
- poloměr dostřiku 6,7 m – 15,3 m
- vzestup paprsku vody – standardní trysky 26°, trysky s nízkým vzestupem 12°
- výška výsuvníku **12,5 cm** nebo 30 cm (k dispozici je také nevýsuvný model „SHRUB“)

### Použití:

zahrady rodinných domů  
parky, veřejné plochy  
menší sportovní plochy  
pěstebny, školky, zahradnictví  
(model „SHRUB“)

### Dostřik:

6,7 m – 15,3 m

### Průtok:

0,03 l/s – 0,63 l/s

