

Technické parametry postřikovače MINIPRO

TRYSKA	TLAK [bar]	DOSTŘIK [m]	PRŮTOK [l/s]	PRŮTOK [l/min]	PRŮTOK [m3/hod]	SRÁŽKOVÁ VYDATNOST ■ - mm/hod]	SRÁŽKOVÁ VYDATNOST ▲ - mm/hod]
0,75	2,0	5,2	0,047	2,8	0,17	6,3	7,3
	3,0	5,2	0,050	3,0	0,18	6,8	7,8
	3,5	5,5	0,057	3,4	0,20	6,8	7,8
1	2,0	6,1	0,057	3,4	0,20	5,5	6,4
	3,0	6,4	0,075	4,5	0,27	6,7	7,7
	3,5	6,4	0,082	4,9	0,29	7,2	8,3
1,5*	2,0	7,0	0,088	5,3	0,32	6,5	7,5
	3,0	7,3	0,107	6,4	0,38	7,2	8,3
	3,5	7,3	0,120	7,2	0,43	8,1	9,3
2	2,0	7,6	0,113	6,8	0,41	7,0	8,1
	3,0	8,2	0,133	8,0	0,48	7,0	8,1
	3,5	8,2	0,152	9,1	0,55	8,0	9,3
3	2,0	8,5	0,170	10,2	0,61	8,4	9,7
	3,0	9,1	0,190	11,4	0,68	8,1	9,4
	3,5	9,1	0,208	12,5	0,75	9,0	10,4

srážková vydatnost je počítána pro výšeč 180°, pro celokruh dělte 2, pro čtvrtkruh násobte 2.