

K – RAIN RPS75



Rotační postřikovač RPS75 se zapouzdřeným převodovým mechanismem je předchůdcem řady rotačních postřikovačů K-rain „PRO“. Je určen pro závlahu ploch, kde najde uplatnění poloměr dostřiku kolem deseti metrů. Může být použit jako přímá náhrada do těla postřikovače HUNTER PGP. Zapouzdřený převodový mechanismus postřikovače patentovaný firmou K-rain je stejný jako v postřikovači HUNTER PGP (tento patent je licencován firmě Hunter – US patent č. 5,417,370 Carl L.C.Kah Jr.) RPS75 může být nastaven na výšeč od 40° do 360°. Nastavení výšeče se provádí jednoduše na horní části výsuvníku. Postřikovač je vybaven sadou osmi standardních trysek a čtyř trysek s nízkým vzestupem paprsku 11°.

Vlastnosti postřikovače RPS75

- přímá náhrada za HUNTER PGP
- nastavování postřikovače na horní části výsuvníku
- 8 standardních trysek
- 4 trysky s nízkým vzestupem
- ideální řešení pro ekonomické řešení závlahy s nízkým průtokem

Parametry postřikovače RPS75

- 3/4" vnitřní připojovací závit
- nastavení výšeče 40° - 360°
- průtok 0,03 – 0,52 l/s (podle zvolené trysky a tlaku na postřikovači)
- poloměr dostřiku 6,7 m – 15,5 m
- vzestup paprsku vody 25° - standardní tryska
- vzestup paprsku vody 11° - tryska s nízkým vzestupem
- výška výsuvu 10 cm

Použití:

zahrady rodinných domů

veřejné plochy

malé sportovní plochy

Dostřik:

6,7 m – 15,5 m

Průtok:

0,03 l/s – 0,52 l/s

